



## FELGONET A

### Alkalischer REINIGER FÜR ALU- UND STAHLFELGEN

<b>Produktbeschreibung</b>	Felgonet A ist ein starker Reiniger, besonders geeignet für hartnäckige Verunreinigungen wie Bremsstaub, fettige sowie ölige Ablagerungen und Pigmentschmutz. Dank modernster Korrosionsinhibitoren ist Felgonet A sehr materialschonend und bringt jegliche Felge wieder zum glänzen.
<b>Einsatzgebiet</b>	Felgonet A ist für die Gebrauchtwagenaufbereitung und Service-Arbeiten geeignet. Felgonet A eignet sich optimal für den Einsatz in Waschanlagen, in Radwaschmaschinen oder für die manuelle Handwäsche. Auf Grund der materialschonenden Eigenschaft ist der Reiniger für lackierte oder überspritzte Felgen empfehlenswert.
<b>Anwendung</b>	Vor der Handwäsche oder dem Benutzen einer Waschanlage die Felgen mit Felgonet A, je nach Verschmutzung im Original-Lieferzustand oder mit einer Verdünnung bis 1:10 (Produkt:Wasser), einsprühen. Die Einwirkzeit beträgt 1 bis 5 Minuten. Nicht antrocknen lassen! Für besonders hartnäckige Verschmutzungen, ist der Einsatz einer Bürste oder eines Schwamms empfehlenswert. Für die Anwendung in Waschanlagen, kann Felgonet A unverdünnt an die Dosierpumpe angeschlossen werden. Nicht auf heisse Felgen sprühen oder bei direkter Sonnenbestrahlung arbeiten.
<b>Achtung</b>	Die technische Information kann nur unverbindlich beraten. Die Eignung für spezielle Anwendungszwecke ist durch Vorversuche zu prüfen. Bei falscher oder unsachgemässer Anwendung wird jede Haftung abgelehnt. Weitere Auskünfte geben Ihnen das Sicherheitsdatenblatt oder die Labormitarbeiter in Eschenbach.
<b>Chemische Eigenschaften</b>	<5% kationische Tenside, nichtionische Tenside, anionische Tenside, Duftstoffe.



## **FELGONET A**

### **PRODUIT DE NETTOYAGE POUR JANTES**

#### **Description du produit**

FELGONET A est un nettoyeur puissant, surtout adapté pour les saletés tenaces telles que la poussière de frein, gras et les dépôts huileux et de saleté pigments. Grâce aux inhibiteurs de corrosion avancés Felgonet A est très doux sur le matériau et apporte toute jante une nouvelle brillance.

#### **Domaine d'utilisation**

Felgonet A convient pour la préparation des voitures d'occasion et des travaux de service. Felgonet A est idéal pour l'utilisation dans les stations de lavage, des rondelles de roues ou pour le lavage manuel à main. En raison de la fonctionnalité très douce, le produit est recommandé pour les jantes laqué ou surmoulé.

#### **Application**

Avant le lavage à la main ou l'utilisation d'une station de lavage, pulvériser les jantes selon le degré de la saleté en état d'origine ou à une dilution de 1 :10 (produit :eau). Le temps de réaction est de 1 à 5 minutes. Ne pas laisser sécher ! Pour la saleté tenace, l'utilisation d'une brosse ou d'une éponge est recommandé. Pour l'utilisation dans une station de lavage Felgonet A peut être utiliser non dilué relié à la pompe de dosage. Ne pas vaporiser sur les jantes chaudes ou travailler en plein soleil.

#### **Attention**

Les informations techniques ne constituent que des recommandations sans engagement. Des essais préliminaires sont nécessaires afin de déterminer si le produit peut être utilisé pour des applications particulières. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fausse utilisation ou d'application inadéquate. Pour des informations supplémentaires, consulter la fiche de données de sécurité ou contacter nos collaborateurs.

#### **Propriétés chimiques**

<5% d'agents tensioactifs cationiques, tensioactifs non ioniques, tensioactifs anioniques, parfums.