

AMSTUTZ PRODUKTE AG

CH-6274 ESCHENBACH LU

Tel. +41 41 448 14 41

Fax +41 41 448 21 89

www.amstutz.ch

info@amstutz.ch



VIVAL

INNENRAUMREINIGER MIT ANTISTATIKEFFEKT

Produktbeschreibung

VIVAL löst hartnäckigen Schmutz in Fahrzeuginnenräumen, wirkt staub- und schmutzabweisend und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.

Einsatzgebiet

VIVAL eignet sich für die Reinigung von Armaturen, Türinnenverkleidungen, Dachhimmeln, Polstersitzen etc. Zudem wird durch seine antistatische Formulierung eine staub- und schmutzabweisende Wirkung erzielt.

Anwendung

Einige Spritzer VIVAL aus der handlichen Sprühflasche aufsprühen und kurz einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen und mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben. Die Farbverträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle testen!

Konzentrat

Anwendung: Je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Aufsprühen, kurz einwirken, aber nicht eintrocknen lassen, mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben.

Achtung

Die technische Information kann nur unverbindlich beraten. Die Eignung für spezielle Anwendungszwecke ist durch Vorversuche zu prüfen. Bei falscher oder unsachgemässer Anwendung wird jede Haftung abgelehnt.
Weitere Auskünfte geben Ihnen das Sicherheitsdatenblatt oder die Labormitarbeiter in Eschenbach.

AMSTUTZ PRODUKTE AG

CH-6274 ESCHENBACH LU

Tel. +41 41 448 14 41

Fax +41 41 448 21 89

www.amstutz.ch

info@amstutz.ch



VIVAL

NETTOYANT POUR L'INTERIEUR DES VEHICULES AVEC EFFET ANTISTATIQUE

Description

VIVAL dissout des salissures tenaces qu'on retrouve à l'intérieur des véhicules. La surface nettoyée repousse par la suite la poussière et la saleté. Le produit possède une agréable odeur fraîche.

Domaine d'application

VIVAL sert à nettoyer l'intérieur des véhicules comme les armatures, les portes, le ciel et les sièges. Grâce à sa composition antistatique, les surfaces repoussent la poussière et la saleté.

Mode d'emploi

Gicler le produit à l'aide d'un vaporisateur sur la surface à nettoyer et laisser agir. Avant que le produit sèche, frotter avec un chiffon propre. Veuillez tester la compatibilité avec le support et sa coloration.

Concentré

Utilisation: Selon type de salissure 1 :1 jusqu'à 1 :10 diluer dans l'eau. Vaporiser le produit directement sur la surface et laisser agir un instant, puis frotter avec un chiffon doux.

Attention

Les informations techniques ne constituent que des recommandations sans engagement. Des essais préliminaires sont nécessaires afin de déterminer si le produit peut être utilisé pour des applications particulières. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fausse utilisation ou d'application inadéquate. Pour des informations supplémentaires, consulter la fiche de données de sécurité ou contacter nos collaborateurs.