

Arvox Pro Fugen + Fliesen

BESCHREIBUNG / EINSATZBEREICH

Arvox Pro Fugen + Fliesen ist ein einzigartiges Produkt für die schnelle und effiziente Reinigung von mineralischen Fugen und Fliesen. Arvox Pro Fugen + Fliesen besteht aus zwei Komponenten und kann sowohl manuell als auch maschinell aufgetragen werden.



- ✓ Reinigt verschmutzte Fugen schnell und gründlich bis in die Tiefe.
- ✓ Entfernt organische Verschmutzungen von Fliesen leicht und hygienisch.
- ✓ Wirkt Neuverschmutzung entgegen.
- ✓ Kein Vorwässern nötig.

ANWENDUNG

Manuelle Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro Fugen + Fliesen A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro Fugen + Fliesen B auftragen und mit einer Fugenbürste oder einem geeigneten Reinigungsschwamm einarbeiten. Die behandelte Fläche nach ca. 5-10 Minuten mit Wasser und Bürste oder Schwamm abspülen/nacharbeiten.

Maschinelle Anwendung: Arvox Pro Fugen + Fliesen A und B nacheinander mit einem Sprühgerät auf die geflieste Fläche ausbringen. Einwirkzeit ca. 5 - 10 Minuten je nach Verschmutzung. Die benetzte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad vollflächig abfahren. Bearbeitete Bodenfläche ggf. gründlich absaugen, mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen. **Empfehlung:** Reinigungsmaschinen von Excentr mit angepasster Doppeltank Technik bietet sehr effizientes Arbeiten in einem Durchgang.

Gebrauchsfertige Lösungen / Ergiebigkeit ca. 8-15m²/L



Arvox Pro Fugen + Fliesen A und B

Verkaufseinheiten im Set:

2 x 0,5L Flaschen inklusive Sprühaufsätze

2 x 10 L Kanister





Durch Pflegemittelrückstände und Körperfette verfärbte Fugen und Fliesen (links) werden nach der Behandlung mit Arvox Pro Fugen + Fliesen wieder hygienisch rein.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

Arvox Pro Fugen + Fliesen ist 12 Monate haltbar. Aufbewahrung im Originalbehälter, dicht geschlossen und unter Verschluss. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Das Erhitzen sowie Sonnenstrahlung kann die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Fugen + Fliesen A und B.

Arvox Pro Fugen + Fliesen A

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): Keine. Andere: 5% - <15% Natriumhydroxid.

Arvox Pro A | EIGENSCHAFTEN/20°C

Aussehen	Milchig trüb
Farbe	Leicht gelblich
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,1 g/cm ³
Kinematische Viskosität	2,55 mm ² /s
Dynamische Viskosität	17 mPa.s
Siedepunkt	103°C
pH	12-13

Arvox Pro Fugen + Fliesen B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Phosphate.

Arvox Pro B | EIGENSCHAFTEN/20°C

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach / Charakteristisch
Dichte	1,1 g/cm ³
Dynamische Viskosität	-1,1 mPa.s
pH	4-6

DISCLAIMER

Diese Informationen wurden nach heutigem Stand unserer Kenntnisse erstellt und basieren auf Daten und Quellen, die wir für als vertrauenswürdig halten. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehene Anwendungen.

Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech GmbH.